

deli 得力

# 使用说明书

过塑机



No.GQ403、No.GQ405

感谢您购买得力公司生产的过塑机。同时敬请使用本公司的护卡膜（商标名为deli）。它将纸张照片过塑后，表面光洁、外观漂亮，而且抗水耐磨损。但是一旦塑封后将难以开封，故请务必注意。

为了正确使用该产品，并防止给您及他人带来危害和财产损失，请仔细阅读本手册。

## 1 使用时注意事项



危险：请勿让儿童使用  
以免造成伤害



危险：请勿在机器工作时，用手触摸机器出膜口  
以免造成意外伤害



警告：热烫部件：触摸该部位时会烫伤手吧，  
关闭电源后等待半小时才能触摸该部位



参考随附的文档中的文本。



只适用于室内使用。



这款电器带有WEEE标志(废弃电器和电子设备)，表示在其生命周期结束时，不应与家庭垃圾一起处理，而应在回收中心处理。废物的回收利用有助于保护

## 4 技术参数

|        |                    |
|--------|--------------------|
| 最大过塑宽度 | 230mm ( A4幅面 )     |
| 额定功率   | 280W               |
| 额定电压   | 220V~/50Hz         |
| 过塑范围   | 70mic-100mic       |
| 最大过塑厚度 | ≤0.5mm ( 包含护卡膜厚度 ) |
| 过塑速度   | 270mm/min          |
| 预热时间   | 约5min              |
| 产品尺寸   | 334mm×110mm×70mm   |

## 5 使用前准备

- 安放场所 (1) 请勿放在潮湿及靠近空调排风口的地方，以免电线绝缘失灵出现漏电等危险事故。
- (2) 请将机器安放平稳，并在塑封机出膜口一侧，留足足够的空间。

## 8 保养与故障排除

---

1. 胶辊清洁：过塑机长期使用后，胶辊上会粘上熔融的塑料残渣，易导致护卡膜卷入机器内，而且这些塑料残渣一旦凝固会很难清除，因此请及时清除。  
清洁步骤：请将日历、商品目录等中等厚度的纸张不夹护卡膜，用最高档温度过塑数次即可。
2. 机器长时间停机不用时，请用合适的罩子将整机罩住以防灰尘。
3. 如遇过塑件斜放、卡件时，拔下电源插头，按住退膜开关，拉出过塑件。

产品中有有害物质名称及含量

警告



## 产品保修卡

尊敬的客户您好！感谢您选购的康佳产品，自您购买之日起，我们将为您提供为期一年的保修服务。请您妥善保管此保修卡，以便在保修期内为您提供最优质的服务。

### 保修须知：

1. 自产品购买之日起一年内，在产品使用期间发生故障时，本公司将根据实际情况提供免费保修服务。
2. 此保修卡只适用于本公司对客户提供的售后服务记录，但不适用于以下表格，并请在保修期内妥善保管。
3. 以下所列情况之一，不在保修范围之内：
  - (1) 因人为损坏造成的故障。
  - (2) 未按产品使用说明书的要求使用，造成产品不当损坏的情况。
  - (3) 未经本公司允许，擅自对产品进行拆卸、修理、改装等。

特别申明:

此说明书已经过严格仔细的检查和审核,但仍不排除有文字拼写及技术的疏忽和错误。对于此类疏忽和错误将于新版说明书中修正且不另行通知。此说明书版权归本公司所有,任何其他单位和个人不得修改。

## 合格证

检验员: \_\_\_\_\_

生产日期: \_\_\_\_\_

得力集团有限公司

DELI GROUP CO., LTD.

地址:浙江省宁波市宁海县得力工业园

全国服务热线:400-185-0555

<http://www.deligroup.com>

MADE IN CHINA



保留备用

版本: 2.0

日期: 2024年2月